

PŘEHLED ELEKTRICKÝCH TECHNICKÝCH ÚDAJŮ SESTAV VAPE NA MOTOCYKLECH JAWA 350.

STATOR	ODPOR NABÍJENÍ +/- 10%	ODPOR ZDROJE +/- 10%	SPOJENÍ NA KOSTRU	REGULÁTOR	SPINAC
	hodnota v Ohm /barva vodiče	hodnota v Ohm /barva vodiče			
A 30	1180 / červené	0,50 / bílé	NE	R 30	Z 30
A 49	850 / červené první serie- L7,1160	0,50 / bílé nebo šedé	NE	R 30	Z 49
A 65	1130 / červené	0,30 / šedé	NE	R 58*	Z 49
A 67-1	610 / červený-bílý	0,40 / černé	ANO - bílý vodič	R 67*	Z 67

* R67 a R 58 se liší konektorem a barvou zemního vodiče. Vnitřní schema je shodné.

SPINAC	ODPOR SEKUNDÁRU +/- 10%	ŽLUTÝ - MODRÝ	ŽLUTÝ-ČERVENÝ ("15" - "11")	ČERNÝ - KOSTRA
	hodnota v KOhm /barva vodiče	hodnota v KOhm	hodnota v KOhm	hodnota v Ohm
Z 02	6 / VN-modrý	16,4	-	-
Z 04	6	-	5,8 nebo 6,3	-
Z 30	6	-	-	120
Z 49	6	-	-	120
Z 67	6	-	-	120

SNÍMAČ	ODPOR CÍVKY
	hodnota v Ohm +/-10%
S 01	200 (část 1.serie 165)